

MIT LEICHTIGKEIT ZU GANZJÄHRIG SAUBEREN WEGEN

bema Street Fighter

| bema Kommunal 600 Dual | bema Kommunal 520 Dual
| bema Kommunal 400 Dual

Volle Flexibilität: Antrieb wahlweise mechanisch mittels Gelenkwelle oder hydraulisch über starken Gerotormotor

Leichtgewichte: kompakte Bauweise, optimiert für den Einsatz an kommunalen Trägerfahrzeugen und deren zugelassene Achslast

Wechsel ohne Umbau: Dual System ermöglicht einfachen Wechsel von schmutzaufnehmendem zu freikehrendem Betrieb

Optimale Kehrergebnisse auf allen Ebenen: individuell einstellbarer Kehrwalzenanpressdruck durch stufenlose Verstellung mittels Spannschloss

Den Überblick behalten: niedrige Anbauhöhe garantiert gute Übersicht vom Fahrzeug aus

Ausdauernd: hohe Standzeit durch Kehrwalzen mit unterschiedlichen Besätzen für jede Jahreszeit



| bema GmbH Maschinenfabrik

Recker Straße 16
49599 Voltlage-Weese

Tel. +49 (0) 5467.92 09 - 0
Fax +49 (0) 5467.92 09 - 20

www.kehrmaschine.de
info@kehrmaschine.de



bema Street Fighter bema Kommunal 600 Dual

bema Street Fighter bema Kommunal 520 Dual

- **Angepasst an Ihre Anforderungen:** optimiert für die vorgegebene Achslast verschiedenster Trägerfahrzeuge
- **Vielfältig einsetzbar:** wahlweise mechanischer oder hydraulischer Antrieb
- **Alles im Blick:** niedrige Anbauhöhe
- **Ausdauernd: Kehrwalze ø 600 mm** mit unterschiedlichen Besätzen
- **Unkomplizierter Wechsel:** dank unserem Dual System
- **Belastungsfähig:** Super-Elastiklaufräder ø 200 x 80 mm
- **Verhinderung von Leckagen und wartungsfrei:** hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Seitenkehrbesen
- Wassersprüheinrichtung
- hydraulisch schwenken
- Spritzschutz
- Wildkrautbürste

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema Kommunal 600 Dual 1550	bema Kommunal 600 Dual 1850	bema Kommunal 600 Dual 2050	bema Kommunal 600 Dual 2300
Antrieb	wahlweise mechanisch (Gelenkwelle) oder hydraulisch (Gerotormotor)			
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges (bei hydraulischem Antrieb)	mindestens 30 ltr/min	mindestens 40 ltr/min		mindestens 50 ltr/min
Sammelwannenvolumen	ca. 250 ltr.	ca. 285 ltr.	ca. 315 ltr.	ca. 355 ltr.
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 270 kg	ca. 287 kg	ca. 310 kg	ca. 322 kg
Gewicht Sammelwanne	ca. 120 kg	ca. 125 kg	ca. 130 kg	ca. 135 kg
Hauptkehrwalze	Ø 600 mm (PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Schneekehrwalze PPN, Wildkraut)			
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 120 - max. 250 U/min			
Laufräder	Super-Elastiklaufräder ø 200 x 80 mm			
Seitenkehrbesen	Ø 600 mm, hydraulischer Antrieb (PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz)			
Wassersprüheinrichtung	200 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)			

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Seitenkehrbesen
- Wassersprüheinrichtung
- hydraulisch schwenken
- Spritzschutz
- Wildkrautbürste

- **Angepasst an Ihre kommunalen Anforderungen:** optimiert für die vorgegebene Achslast verschiedenster Trägerfahrzeuge
- **Vielfältig einsetzbar:** wahlweise mechanischer oder hydraulischer Antrieb
- **Freie Sicht nach vorne:** niedrige Anbauhöhe
- **Starke Schleudewirkung: Kehrwalze ø 520 mm** mit unterschiedlichen Besätzen
- **Flexibler Wechsel ohne Umbau:** dank unserem Dual System
- **Hält großer Belastung stand:** Schwerlastlaufräder ø 200 x 50 mm
- **Verhinderung von Leckagen und wartungsfrei:** hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema Kommunal 520 Dual 1250	bema Kommunal 520 Dual 1400	bema Kommunal 520 Dual 1550	bema Kommunal 520 Dual 1700	bema Kommunal 520 Dual 1850
Antrieb	wahlweise mechanisch (Gelenkwelle) oder hydraulisch (Gerotormotor)				
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges (bei hydraulischem Antrieb)	mindestens 20 ltr/min		mindestens 25 ltr/min		mindestens 30 ltr/min
Sammelwannenvolumen	ca. 130 ltr.	ca. 145 ltr.	ca. 160 ltr.	ca. 180 ltr.	ca. 190 ltr.
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 160 kg	ca. 165 kg	ca. 170 kg	ca. 175 kg	ca. 180 kg
Gewicht Sammelwanne	ca. 55 kg	ca. 58 kg	ca. 60 kg	ca. 63 kg	ca. 65 kg
Hauptkehrwalze	Ø 520 mm (PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht/PPN, Schneekehrwalze PPN, Wildkraut)				
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 120 - max. 250 U/min				
Laufräder	Schwerlastlaufräder ø 200 x 50 mm oder optional Super-Elastiklaufräder ø 200 x 80 mm				
Seitenkehrbesen	Ø 560 mm, hydraulischer Antrieb (PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz)				
Wassersprüheinrichtung	100 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)				

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Street Fighter bema Kommunal 400 Dual

- **Ultraleicht und ideal abgestimmt:** optimiert für die vorgegebene Achslast kleiner kommunaler Trägerfahrzeuge
- **Vielfältig einsetzbar:** wahlweise mechanischer oder hydraulischer Antrieb
- **Die Kleine mit der großen Leistung:** Kehrwalze \varnothing 400 mm mit unterschiedlichen Besätzen
- **Wechsel ohne Zeitverlust:** dank unserem Dual System
- **Rundumblick behalten:** niedrige Anbauhöhe
- **Standhaft bei hoher Belastung:** Schwerlastlaufräder \varnothing 160 x 50 mm
- **Verhinderung von Leckagen und wartungsfrei:** hydraulischer Steuerblock mit Anschlussmöglichkeit für Seitenkehrbesen, Umschaltventil für Schmutzsammelwanne

Optionale Ausstattung

- verschiedenste Anbaumöglichkeiten
- Seitenkehrbesen
- Wassersprüheinrichtung (Heck)
- hydraulisch schwenken
- Spritzschutz

Maschinentyp Arbeitsbreite	bema Kommunal 400 Dual 1250	bema Kommunal 400 Dual 1400	bema Kommunal 400 Dual 1550
Antrieb	wahlweise mechanisch (Gelenkwelle) oder hydraulisch (Gerotormotor)		
Hydraulikleistung d. Trägerfahrzeuges (bei hydraulischem Antrieb)	mindestens 15 ltr/min		mindestens 20 ltr/min
Sammelwannenvolumen	ca. 77 ltr.	ca. 87 ltr.	ca. 97 ltr.
Gewicht exkl. Sonderausstattung	ca. 112 kg	ca. 117 kg	ca. 121 kg
Gewicht Sammelwanne	ca. 38 kg	ca. 42 kg	ca. 47 kg
Hauptkehrwalze	\varnothing 400 mm (Universalkehrwalze PPN-Spiralbesatz, Stahlflachdraht/PPN)		
Kehrwalzendrehzahl	empfohlen 150 - max. 260 U/min		
Laufräder	Schwerlastlaufräder \varnothing 160 x 50 mm		
Seitenkehrbesen	\varnothing 480 mm, hydraulischer Antrieb (PPN-, Stahl/PPN-, Stahlflachdraht/PPN- oder Stahlflachdraht-Besatz)		
Wassersprüheinrichtung	240 ltr. Wassertank, Tankfilter und 12 Volt Druckpumpe (Heck) (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in Hauptkehrwalze und Seitenkehrbesen)		

Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich.



bema Kommunal 520 Dual mit Dual System zum Freikehren.



Auch rein freikehrend arbeiten die bema Street Fighter optimal.



Reinigt bis an Gebäudeangrenzungen mit Seitenkehrbesen links.

bema Street Fighter Unsere Produkte hautnah



bema Kommunal 600 Dual mit mechanischem Antrieb und Seitenkehrbesen.



Anbau an Kompaktschlepper: bema Kommunal 400 Dual mit Schmutzsammelwanne.

