

Bestes Preis-Leistungsverhältnis

KONZENTRIERT AUF DAS WESENTLICHE

Sie wollen eine einfache Lösung?
Jetzt im Fachhandel informieren!

bema GmbH Maschinenfabrik

Recker Str. 16 | 49599 Voltlage - Weese | Germany
Tel.: +49 5467. 92 09-0 | Fax: +49 5467. 92 09-20
info@kehrmaschine.de

www.kehrmaschine.de



bema 11 Multi-Clean - Schiebebeseen
bema 20 Agrar-Line - Special edition

Ihr bema-Fachhändler vor Ort:

bema®

Sauber auf der ganzen Linie.

MADE IN GERMANY



bema 11 Multi-Clean

Arbeitsbreiten: 1500, 2000, 2500, 3000 mm

- **Starke Reinigungsleistung:**
11 Borstenreihen (PPN, Bürstenhöhe 280 mm) für Grob- und Feinschmutz (feine & grobe Borsten gemischt, auch rein fein oder rein grob erhältlich); sehr gute Selbstreinigung durch Pendelaufhängung jeder Reihe
- **Robuste und stabile Konstruktion:**
Sehr stabile und verwindungssteife Ausführung; Abstellstützen optional erhältlich
- **Komfortabel in der Handhabung:**
Bequemes und schnelles An- und Abbauen; einfach zu wechselnde Borstenreihen; wartungsfrei
- **Vielseitig einsetzbar:**
Für verschiedenste Verschmutzungen und Einsätze geeignet, z. B. für Schmutz, Schlamm, Splitt, Mais, Silage, zum Einkehren von Kies und Sand oder zum Schneefegen

Anbau an: Radlader, Teleskoplader, Hoflader, Gabelstapler, Bagger, Schlepper, Kompaktschlepper



EINFACH EFFEKTIV



bema 20 Agrar-Line

Kehrwalze Ø 520 mm (PPN); Arbeitsbreite: 2300 mm

- **Bewältigt große Mengen an Schmutz:**
Sammelwannenvolumen von ca. 245 Liter; Entleerung der Sammelwanne per Seilzug (mechanisch)
- **Stabile und langlebige Bauweise:**
Sehr stabiles und verwindungssteifes Maschinengehäuse; Antrieb hydraulisch mit starkem Gerotormotor
- **Serienmäßige Ausstattung:**
Werkzeuglose Sammelwannenverstellung; Serienlackierung Agrar-Line Grün; höhenverstellbare Laufräder Ø 200 x 50 mm; Abstellstützen und Verladeösen
- **Optionale Ausstattung:**
Schwerlastlaufräder Ø 200 x 50 mm Industrieausführung
Nachrüstpakete zur Selbstmontage: Seitenkehrbesen hydraulisch Ø 600 mm, rechts und/oder links, mit bema SideControl (PPN, Stahl/PPN, Stahlflachdraht, Wildkrautbesatz); 3. Stützrad Schwerlastlaufrad Ø 200 x 50 mm (erforderlich bei Frontantrieb)

Anbau an: Schlepper Heck (Dreipunktbock), mechanische Schwenkeinrichtung (beidseitig)

